









	TTP-247/TTP-345	Zebra GX420t/430t	Godex EZPi -1200 / 1300	E-Class™ Mark III Pro datamax	Toshiba TEC B-EV4T	Proton TP-4205	Citizen CLP-S621/S631	Argox R-600
Изображение								
Метод печати	Термо и термотрансферная	Термо и термотрансферная	Термо и термотрансферная	Термо и термотрансферная	Термо и термотрансферная	Термо и термотрансферная	Термо и термотрансферная	Термо и термотрансферная
Скорость печати	до 178 мм/с	до 152 мм/с	до 150 мм/с	до 152 мм/с	до 127 мм/с	127 мм/сек	до 100 мм/с	до 102 мм/с
Разрешение	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi	203 dpi / 300 dpi	300 dpi
Диаметр этикеток рулона	127 мм (214 мм - опция)	127 мм	127 мм	183 мм	127 мм	127 мм	125 мм	152 мм
Длина риббона	до 300 м	74 м	110 м	до 300 м	до 110 м	до 300 м	360 м	360 м
Ширина печати	108 мм	104 мм	108 мм	108 мм	108 мм	108 мм	104 мм	101,6 мм
Интерфейс	Parallel, RS232, USB 2.0, Ethernet (опция)	Parallel, RS232 и USB 1.1, Ethernet(опция)	Parallel, RS232, USB, Ethernet(вместо USB)	Parallel, RS232, USB 2.0, Ethernet,	RS-232, Centronics, USB 2.0, Ethernet	RS232, Parallel, USB, Ethernet (опция)	RS232, USB, Parallel (опция)	Parallel, RS-232, USB (опция)
Память	4 MB Flash, 8 MB SDRAM	4 MB Flash, 8 MB SDRAM	4 MB Flash, 8 MB SDRAM	64 MB Flash, 16 MB SDRAM	4 MB Flash, 8 MB SDRAM	2 MB Flash, 8 MB SDRAM	2 MB Flash, 8 MB SDRAM	1 MB Flash, 2 MB SDRAM
Вес	2,8 кг	2,1 кг	3 кг	2,5 кг	2,4 кг	2,3 кг	4,5	4,2
Габариты, мм (Ш) x (Г) x (В)	314 x 213 x 188	194 x 191 x 254	285 x 171 x 226	204 x 243 x 356	198 x 258 x 173	314 x 213 x 188	224x288x270	314 x 218 x 231
Слот для SD-карт	Да	Опция	Опция	Нет	Опция	Опция	Нет	Нет
Дополнительные опции	Встроенная сетевая карта Ethernet (10/100 Мб/сек) Часы реального времени Отделитель Нож (полный и частичный отрез) Bluetooth-модуль (последовательный интерфейс) Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (последовательный интерфейс) Внешняя подставка для рулонов внешним диаметром до 214 мм на втулках 1" или 3" Держатель для носителя на втулке 3" Клавиатура KP-200 Plus с дисплеем Программируемая клавиатура KU-007 Plus	Интерфейс Ethernet (10/100 Мб/сек) Набор азиатских шрифтов Карта памяти 8 Мб Часы реального времени ЖК-дисплей для вывода визуальной информации Датчик для контроля по черным меткам Нож Отделитель Экранная клавиатура KDU Plus™ Клавиатура KDU™ для автономных решений печати	Отделитель Нож (роторный) Внешний держатель больших рулонов до 250мм Сетевой модуль LAN/Wi-Fi 802.11 b/g (принт-сервер) Часы реального времени Разъем подключения карты CompactFlash	Отделитель с датчиком наличия USB-host интерфейс Bluetooth интерфейс	Нож (полный и частичный отрез) Отделитель Внешний держатель больших рулонов до 203 мм Внешняя клавиатура Слот для SD-карт	Нож Отделитель Внутренний Ethernet-интерфейс Внешний Wi-Fi-интерфейс Внешний проводной сканер Слот MicroSD	Нож Отделитель LPT интерфейс Ethernet интерфейс WiFi интерфейс Внешний держатель больших рулонов до 200 мм	Нож Отделитель Карта памяти (2 Мб), Внешняя клавиатура, USB-адаптер, принт-сервер (Ethernet-интерфейс) Часы реального времени
Гарантия	Принтер: 2 года Печатающая головка: 25 км или 12 месяцев	Принтер: 1 год Печатающая головка: 6 месяцев	Принтер: 1 год Печатающая головка: 20 км печати	Принтер: 1 год Печатающая головка: 6 месяцев	Принтер: 1 год Печатающая головка: 20 км печати	Принтер: 2 года Печатающая головка: 25 км или 12 месяцев	Принтер: 1 год Печатающая головка: 20 км печати	Принтер: 1 год Печатающая головка: 20 км печати

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно